

- Branduren >50.000
- CE,ROHS,HACCP
- Koppelbaar
- Garantie 5 jaar
- 3 kleuren beschikbaar



Artikel nummer:	LH600	LH1200	LH1500	LH1500
Omschrijving:	STAND ALONE	STAND ALONE	STAND ALONE	STAND ALONE
Afmetingen	600 MM	1200 MM	1500 MM	1500MM
Wattage	8 WATT	16 WATT	20 WATT	25 WATT
Traditionele gelijkwaardige:	T8 18 WATT	T8 36 WATT	T8 58 WATT	T8 58 WATT
Power Factor:	>0.92	>0.92	>0.92	>0.92
Voltage	AC 85-240	AC 85-240	AC 85-240	AC 85-240
Lumen waarde:	800-880 LUMEN	1600-1760 LUMEN	2000-2200 LUMEN	3120 LUMEN
Afscherming	CLEAR / MILKY	CLEAR / MILKY	CLEAR / MILKY	CLEAR/ MILKY
Stralingshoek:	150 °	150 °	150 °	150 °
CRI:	>80	>80	>80	>80
Kleurtempratuur:	3000K 4200K 6500K	3000K 4200K 6500K	3000K 4200K 6500K	3000K 4200K 6500K
Energie-efficiëntie:	A++	A++	A++	A++
Certificeringen:	CE,ROHS,HACCP	CE,ROHS,HACCP	CE,ROHS,HACCP	CE,ROHS,HACCP
Garantie:	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar

Koppelstukken los leverbaar in verschillende lengtes