



LED T5 BUIZEN

- CE,RoHS,TUV,SAA,LM-70,LM-80
- Hoge lichtopbrengst
- Garantie 5 jaar
- Flikkervrij
- Geschikt voor T5 armaturen zonder EVSA
- Gericht licht wegens aluminium profiel waardoor minimaal licht verloren gaat
- Draaibaar voetje waardoor gericht licht

Artikelnummer	SLT530W	SLT525W	SLT520W
Omschrijving	Led T5 buis	Led T5 buis	Led T5 buis
Afmetingen	1448mm	1448mm/1148mm	1448mm/1148mm
Wattage	30W	25W	20W
Powerfactor	>0.95	>0.95	>0.95
Input Voltage	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Output Voltage	60-80V	60-80V	60-80V
Lumenwaarde	4800Lumen	4000Lumen	3200Lumen
Afscherming	Kunststof met aluminium	Kunststof met aluminium	Kunststof met aluminium
Stralingshoek	140°	140°	140°
CRI	>80	>80	>80
Kleurtemperatuur	3000K,4000K,5000K,6000K	3000K,4000K,5000K,6000K	3000K,4000K,5000K,6000K
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Flikkervrij	Ja	Ja	Ja
Voeding	Eenzijdig	Eenzijdig	Eenzijdig
LED type	2835 LED, Epistar	2835 LED, Epistar	2835 LED, Epistar
Certificering	RoHS,SAA,CE,TUV,LM-79,LM-80	RoHS,SAA,CE,TUV,LM-79,LM-80	RoHS,SAA,CE,TUV,LM-79,LM-80



LED T5 BUIZEN

- CE,RoHS,TUV,SAA,LM-70,LM-80
- Hoge lichtopbrengst
- Garantie 5 jaar
- Flikkervrij
- Geschikt voor T5 armaturen zonder EVSA
- Gericht licht wegens aluminium profiel waardoor minimaal licht verloren gaat
- Draaibaar voetje waardoor gericht licht

Artikelnummer	SLT518W	SLT512W
Omschrijving	Led T5 buis	Led T5 buis
Afmetingen	1148mm	1148mm
Wattage	18W	12W
Powerfactor	>0.95	>0.95
Input Voltage	AC100-240V	AC100-240V
Output Voltage	60-80V	60-80V
Lumenwaarde	2880Lumen	1920Lumen
Afscherming	Kunststof met aluminium	Kunststof met aluminium
Stralingshoek	140°	140°
CRI	>80	>80
Kleurtemperatuur	3000K,4000K,5000K,6000K	3000K,4000K,5000K,6000K
Garantie	5 jaar	5 jaar
Flikkervrij	Ja	Ja
Voeding	Eenzijdig	Eenzijdig
LED type	2835 LED, Epistar	2835 LED, Epistar
Certificering	RoHS,SAA,CE,TUV,LM-79,LM-80	RoHS,SAA,CE,TUV,LM-79,LM-80